



# PressureWave-Membranbehälter 60l



**1.175,51 PLN inkl. MwSt.**

Reference: -

Kapazität: 2l, 8l, 12l, 18l, 24l, 35l, 60l, 80l, 100l, 150l  
Modell: Linear, Ebenen, Vertikal mit Sockel

- Membranbehälter, Inhalt 2-150 l
- Anschluss GZ 1"
- Vordruck 1,9 bar, max. 10 bar

## PressureWave-Membranbehälter

Der Membranbehälter ist ein hochwertiger Druckbehälter aus der *PressureWave-Reihe*. **Der PressureWave-Membranbehälter ist konzipiert für: Druckerhöhungsanlagen, Anlagen, die einer thermischen Ausdehnung unterliegen, Bewässerung und hydraulische Stoßdämpfung.** Die robuste Konstruktion und die innovativen technischen Lösungen gewährleisten eine lange Lebensdauer. Ein Produkt von höchster Qualität.

**Der Membrantank hält den Wasserdruck im System konstant. Begrenzt zu häufige Pumpenstarts und** macht die Anlage störungsfrei. Der Behälter ist ideal für:

- Wasserversorgungssysteme
- Heiz- und Kühlsysteme
- Bewässerungsanlagen
- Hochdrucksysteme in Wohn- und Geschäftsgebäuden.

## Technische Daten des PressureWave-Membranausdehnungsgefäßes

- Vordruck: 1,9 bar
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar






- Maximale Betriebstemperatur: 90 °C
- Anschlussdurchmesser: Standard 1"
- Native Einlage aus reinem Polypropylen. Bietet ausgezeichnete Wasserbeständigkeit.
- Patentierter **Edelstahlanschluss** garantiert Dichtheit und Korrosionsbeständigkeit.
- Einzelmembran-Ausführung. Die Membrane aus hochwertigem Butylkautschuk ist FDA-zugelassen. Sie wird mit einem Klemmring aus Stahl gehalten, was ihre Lebensdauer verlängert.
- Verstärkte Komponenten in gefährdeten Bereichen und abgerundete Innenteile verhindern das Risiko, dass die Membran durchstochen wird.
- Luftdichte Ventilabdeckung, geschützt durch einen O-Ring.
- Die äußere Beschichtung aus Zweikomponenten-Polyurethanlack, die über einer Epoxidgrundierung aufgetragen wird, bietet einen guten Korrosions- und UV-Schutz. Die Haltbarkeit wird auf Hunderte von Stunden geschätzt.
- Standardanschluss mit 1 Zoll Durchmesser. Kompatibel mit vielen Hydrauliksystemen.
- Wartungsfreie Konstruktion, die die Betriebskosten reduziert.

Modell	Typ	Fassungsvermögen [l]	Gesamtlänge A [cm]	Durchmesser B [cm]
<b>Linear (LX)</b>	PWB-2LX (5006671)	2	20,90	12,60
	PWB 8LX	8	31,56	20,20
	PWB 12LX	12	36,70	23,00
	PWB 18LX	18	36,70	27,90
	WB-24LX	24	44,70	29,00
	PWB 35LX	35	48,10	31,80
<b>Stufen (LH)</b>	PWB 24LH	24	44,70	32,10
	PWB 35LH	35	48,10	35,30
	PWB 60LH	60	53,00	42,40
	PWB 80LH	80	72,60	42,40
	PWB 100LH	100	72,00	47,50
<b>Vertikal mit Sockel (LV)</b>	PWB 35LV	35	55,50	31,80
	PWB 60LV	60	62,00	38,90
	PWB 80LV	80	81,50	38,90
	PWB 100LV	100	80,40	43,00
	PWB 150LV	150	93,80	53,00

Weitere Informationen finden Sie im [Datenblatt](#) und in der [Bedienungsanleitung des Herstellers](#).

**Das Ausdehnungsgefäß wird nach folgenden Normen hergestellt: NSF 6l Standard, CE/PED, WRAS, ACS, ISO-9001, GOST Zulassung.**

### Product attributes:

	Kapazität - 2l, Modell - Linear	287,45 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 8l, Modell - Linear	302,64 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 12l, Modell - Linear	333,02 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 18l, Modell - Linear	357,56 PLN inkl. MwSt.



		
	Kapazität - 24l, Modell - Linear	439,36 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 35l, Modell - Linear	633,33 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 24l, Modell - Ebenen	569,06 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 35l, Modell - Ebenen	749,01 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 60l, Modell - Ebenen	1.175,51 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 80l, Modell - Ebenen	1.402,20 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 100l, Modell - Ebenen	1.577,48 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 35l, Modell - Vertikal mit Sockel	695,26 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 60l, Modell - Vertikal mit Sockel	1.175,51 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 80l, Modell - Vertikal mit Sockel	1.387,01 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 100l, Modell - Vertikal mit Sockel	1.498,02 PLN inkl. MwSt.
	Kapazität - 150l, Modell - Vertikal mit Sockel	2.169,90 PLN inkl. MwSt.

