

## Pompa zatapialna PT do wody czystej

**155,00 zł brutto**

Reference: -

Model: PT 250, PT 400, PT 550, PT 750



- Do wody czystej i brudnej, do odwadniania studzienek, piwnic, garaży
- Wysokość podnoszenia do 9 m
- Wydajność do 200 l/min

### Pompa zatapialna do wody czystej i zanieczyszczonej PT

**Pompy zatapialne z serii PT to wydajne urządzenia przeznaczone do pompowania wody czystej lub brudnej.** Pompa PT 250 może pompować wodę czystą, a modele PT 400, 500 i 750 wodę lekko zanieczyszczoną związkami pochodzenia organicznego (bez elementów szlifujących). Znajdują zastosowanie zarówno w warunkach domowych, jak i przy prostych pracach technicznych, takich jak usuwanie wody z zalanych pomieszczeń, studzienek czy obsługa basenów. Wyposażona w wyłącznik pływakowy, który steruje pracą pompy w zależności od poziomu cieczy.

Seria obejmuje cztery modele różniące się parametrami technicznymi: PT 250, PT 400, PT 550 oraz PT 750, co pozwala na dobór odpowiedniej pompy do konkretnych potrzeb użytkownika. Atutem są niewielkie wymiary, co pozwala na instalację w ograniczonej przestrzeni.

### Elementy zestawu pomp zatapialnych PT

- pompa zatapialna PT (PT 250, PT 400, PT 550 oraz PT 750 )
- przewód zasilający o długości 10 m
- sito ssące
- sterownik pływakowy
- króciec tłoczny 1¼"





## Tabela z parametrami technicznymi pomp PT

Parametr	PT 250	PT 400	PT 550	PT 750
Napięcie [V]	230			
Moc silnika [kW]	0,19	0,26	0,38	0,48
Wydajność maksymalna [l/min]	90	125	160	200
Wysokość podnoszenia maks. [m]	6	7	8	9
Maks. temperatura wody [°C]	35			
Maks. głębokość zanurzenia [m]	4			
Długość kabla [m]	10			
Pozycja pracy	pionowa			
Stopień ochrony	IPX8			
Klasa izolacji	B			
Średnica króćca	1¼"			
Masa [kg]	4,5	5,0	5,5	6,0
Wymiary [mm]	360x340x300		360x340x330	

### Wykonanie materiałowe (wszystkie modele pomp PT)

- Obudowa: technopolimer
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit
- Wirnik: noryl
- Sito ssące: technopolimer

### Warianty produktu:

	Model - PT 250	155,00 zł brutto
	Model - PT 400	170,00 zł brutto
	Model - PT 550	180,00 zł brutto
	Model - PT 750	190,00 zł brutto

